

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2016/004

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Kazeta DELTA PK SK2 2016/004

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:

Kazeta DELTA PK SK2

Zamýšlené použití:

samonosné plechové kazety pro obklady stěn a stropů pro vnější i vnitřní použití

Výrobce:

**H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
IČ: 25835661**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 3

Harmonizovaná norma:

**EN 14782 Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku
a požadavky ze dne 28. 11. 2005**

Oznámený subjekt:

Výrobce provedl počáteční zkoušky typu a provádí systém řízení výroby. Zkoušku reakce na oheň provedl oznámený subjekt PAVUS a.s., Požární zkušebna, Veselí nad Lužnicí, Čtvrť J. Habeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí, AZL č. 1026, č. protokolu 5151128/Z220150307


Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Úroveň vlastností	Odkaz
Vodotěsnost	vyhovuje	EN 14782
Změny rozměrů	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Uvolňování nebezpečných látek	neobsahuje	
Reakce na oheň	A2-s1, d0	
Trvanlivost – materiál + kovový povlak	DX51D+Z275, S250GD+Z275, S280GD+Z275, S320GD+Z275	
Trvanlivost – organický povlak	Strana 1: PES 20-30μm, PUR-PA 25-58μm, PVDF 25-35μm Strana 2: ochranný lak 7μm	
Trvanlivost – tloušťka	0,60mm, 0,75mm, 1,00mm.	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Vsetíně dne: 1. 2. 2016



Ing. Ondřej Hurta
jednatel H & B delta, s.r.o.



H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 