

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2016/009

*Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

**Trapéz DELTA TR VK1 2016/009**

*Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:*

**Trapéz DELTA TR VK1**

*Zamýšlené použití:*

**samonosné plechové trapézy pro obklady stěn a stropů pro vnější i vnitřní použití**

*Výrobce:*

**H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín,  
IČ: 25835661**

*Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:*

**Systém 3**

*Harmonizovaná norma:*

**EN 14782 Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku  
a požadavky ze dne 28. 11. 2005**

*Oznámený subjekt:*

**Výrobce provedl počáteční zkoušky typu a provádí systém řízení výroby. Zkoušku reakce na oheň provedl oznámený subjekt PAVUS a.s., Požární zkušebna, Veselí nad Lužnicí, Čtvrť J. Hábě 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí, AZL č. 1026, č. protokolu 5151128/Z220150307**


*Deklarované vlastnosti:*

| Základní charakteristiky               | Úroveň vlastností                                                                 | Odkaz    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Vodotěsnost                            | vyhovuje                                                                          | EN 14782 |
| Změny rozměrů                          | $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$                                                |          |
| Uvolňování nebezpečných látek          | neobsahuje                                                                        |          |
| Reakce na oheň                         | A2-s1, d0                                                                         |          |
| Trvanlivost – materiál + kovový povlak | DX51D+Z275, S250GD+Z275, S280GD+Z275, S320GD+Z275                                 |          |
| Trvanlivost – organický povlak         | Strana 1: PES 20-30μm, PUR-PA 25-58μm, PVDF 25-35μm<br>Strana 2: ochranný lak 7μm |          |
| Trvanlivost – tloušťka                 | 0,60mm, 0,75mm, 1,00mm.                                                           |          |

*Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Vsetíně dne: 7. 3. 2016



Ing. Ondřej Hurta  
jednatel H & B delta, s.r.o.



**H & B delta, s.r.o.**  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661