




Plechové fasády

STĚNOVÝ PILOVÝ PLECH PP VK3

Fasádní obkladový prvek produktové řady Design s viditelným kotvením ve speciálním provedení pro navrhování a realizaci originálních zavěšených fasád.

**PILOVÉ PLECHY**


Trvanlivost, pevnost, kvalita povrchu a variabilita dává provětrávaným fasádám z pilových plechů trvalé místo na mnoha jedinečných stavebních dílech. Kombinací různých tvarů a barev je možné jakýkoliv objekt učinit dynamickým, jedinečným a úspěšným. Dokonalost zpracování pilových plechů je klíčem k trvalému efektnímu vzhledu budovy. Fasádní systémy lehkých obvodových plášťů řady Design nabízí mnoho možností pro opláštění staveb v oblasti průmyslu, podnikání, občanské a bytové výstavby.

VÝHODY

- Výroba na míru.
- Originální vzor.
- Plošná tuhost.
- Snadná a rychlá montáž.
- Nízká hmotnost.

Popis výrobku


Stěnový pilový plech PP VK3 je strojně ohýbaný plošný fasádní prvek převážně obdélníkového tvaru, který se v horizontální spáře napojuje přeložením. Pilový plech se připevňuje pomocí šroubů v barvě plechu v rovné ploše spodní vlny k nosnému roštu. Vertikální spáru tvoří plocha přechodového T profilu, který je opatřen stejnou povrchovou úpravou jako pilový plech. Při požadavku na řešení plochy fasády bez T profilů zůstává spára otevřená a její velikost je závislá na tepelné roztažnosti použitého materiálu. Díky jedinečnému vzhledu profilu lze uspokojit individuální požadavky na vzhled fasády a dodat objektu atraktivní a nezaměnitelný ráz.



Cena systému

od 3.500,- Kč do 4.500,- Kč/m² bez DPH

Cena obsahuje dodávku a montáž FeZn nosné podkonstrukce, tepelné izolace, difúzní fólie a pláště z FeZn plechu včetně lemovacích prvků, spojovacího materiálu a montážní dokumentace. Výše ceny se odvíjí od typu povrchové úpravy materiálu, tloušťky materiálu, tloušťky a typu tepelné izolace a složitosti a členění objektu. Uvedená cena je pouze orientační, pro její zpřesnění nás kontaktujte.



Materiálové varianty

- Lakovaný pozinkovaný plech DX51 D + Z275 s PES, PUR-PA, PVDF
- Přírodní a lakovaný hliníkový plech
- Přírodní a předzvětralý títanzinkový plech
- Měděný plech

Kompletační prvky

Součástí ucelené dodávky jsou související systémové prvky. Jedná se o přechodové T profily, přechodové dilatační vložky, ostění, parapety, oplechování atik, větrací mřížky, okapnice, krycí profily nároží a koutů atp., které jsou vyráběny dle požadavků zákazníka. Doporučená podkonstrukce: ocelový nosný rošt.

Doplňkové informace

Standardně dodávané barvy PES odvozené od RAL (PUR-PA a PVDF na dotaz). Délka trapezů je omezena tepelně dilatačními vlastnostmi použitého materiálu. Trapezové plechy jsou potaženy ochrannou fólií.

Rozměry trapézového plechu (mm)

skladebná délka L	min. 250, max. 4000*
skladebná výška H	640
celková délka l	L - Sv
celková výška h	H + 15
hloubka d	25**
spára horizontální Sh	0
spára vertikální Sv	min 5 nebo T profil
tloušťka plechu t	0,50 - 0,60 - 0,75 - 1,00

* v závislosti na materiálu ** jiná hloubka na dotaz